colorificio Colorsard

SCHEDA N° 904

# 4M FONDO SIL

## IMPREGNANTE DI SOTTOFONDO AI SILICATI DI POTASSIO

**CARATTERISTICHE GENERALI :** **4M FONDO SIL** è un aggrappante di sottofondo al silicato di potassio e resine acriliche che favoriscono il consolidamento dell'intonaco e l'adesione della pittura. Va applicato solo su supporti grezzi tipo intonaco o cemento, come fondo della pittura ai silicati 4M SIL.

**FINITURA :** trasparente

**ESSICAZIONE :**

| | |
|---|---|
| asciutto al tatto | 2 h |
| secco in profondità | 24 h |

**COLORE :** incolore.

**RESA :** 8 - 10 mq/Kg
La resa è indicativa varia a seconda del supporto trattato.

**MODALITÀ D'IMPIEGO :** ripulire accuratamente il supporto da trattare asportando ogni traccia di sporcizia e le parti poco aderenti , applicare una mano di 4M FONDO SIL, lasciar trascorrere almeno 24 ore e applicare la pittura ai silicati 4M SIL .

**APPLICAZIONE :** Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.
Non applicare con temperature inferiori a +5°c o superiori a + 35°c

**DILUIZIONE :** 100 % con acqua

**CONSERVAZIONE :** Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo, raggi diretti del sole o fonti di calore.

**CONFEZIONI :** contenitori in plt da Kg. 15 .

**COLORIFICIO COLOR.SARD 4M SOC.COOP. A.R.L.**
Z.I. Macchiareddu S.P. 92 – C.P. 22 CASIC – 09032 Assemini (CA)
E - mail : colorsard@tiscali.it www.colorsard.it
Tel/fax 070/247041 – Tel 070247305
P.I. 02834650927