

## QUARZ PLASTIC

RIVESTIMENTO PLASTICO LISCIO RIEMPITIVO PER ESTERNO ALLA FARINA DI QUARZO

- CARATTERISTICHE :** **QUARZ PLASTIC** è una pittura per superfici murali esterne e interne a base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa e finissime polveri di quarzo. Le particolari resine impiegate conferiscono al prodotto ottima resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici. L'adozione di pigmenti solidi alla luce e agli alcali assicura l'inalterabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie.
- FINITURA :** opaca
- ESSICAZIONE :** asciutto al tatto 3 h  
secco in profondità 48 h
- COLORE :** bianco e oltre 220 colori di cartella. Possibilità di personalizzare qualsiasi colore.
- RESA :** 2 mq / Kg. Due mani. La resa è indicativa varia a seconda del supporto trattato.
- MODALITÀ D'IMPIEGO :** **SU SUPERFICI GIA' PITTURATE :** Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia e le parti poco aderenti, se il muro è notevolmente usurato è consigliabile dare una mano di 4M ISOLSOL , e poi procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra.
- SU SUPERFICI NUOVE :** Accertarsi che il supporto abbia almeno 30 giorni di stagionatura. Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia, applicare una mano di 4M ISOLACRIL o 4M ISOLSOL, e infine procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra.
- APPLICAZIONE :** Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°c o superiori a + 35°c
- DILUIZIONE :** 20 % – 30 % con acqua
- CONSERVAZIONE :** Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo, raggi diretti del sole o fonti di calore.
- CONFEZIONI :** contenitori in plt da Kg. 12,5 e da Kg. 25