

## **SUPER QUARZ PAINT - SAN**

RIVESTIMENTO PLASTICO LISCIO RIEMPITIVO PER ESTERNO ALLA FARINA DI QUARZO  
TIPO EXTRA - ANTIMUFFA

### **CARATTERISTICHE GENERALI :**

**SUPER QUARZ PAINT - SAN** è una pittura ANTIMUFFA per superfici murali esterne , tipo extra, a base di resine stirolo acriliche in dispersione acquosa e finissime polveri di quarzo. Le particolari resine impiegate conferiscono al prodotto eccezionale resistenza agli alcali e agli agenti atmosferici. L'adozione di pigmenti solidi alla luce e agli alcali assicura l'inalterabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. Ideale come fondo di velature, tamponati ecc.. I particolari additivi antimuffa rendono il prodotto inattaccabile da muffe, licheni, ecc..

### **FINITURA :**

opaca

### **ESSICAZIONE :**

asciutto al tatto 3 h  
secco in profondità 48 h

### **COLORE :**

bianco e oltre 220 colori di cartella. Possibilità di personalizzare qualsiasi colore.

### **RESA :**

2 mq / Kg. Due mani. La resa è indicativa varia a seconda del supporto trattato.

**MODALITÀ D'IMPIEGO :** **SU SUPERFICI GIA' PITTURATE :** Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia e le parti poco aderenti, se il muro è notevolmente usurato è consigliabile dare una mano di 4M ISOLSOL , e poi procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra.

**SU SUPERFICI NUOVE :** Accertarsi che il supporto abbia almeno 30 giorni di stagionatura. Si consiglia di ripulire accuratamente il supporto da trattare, asportando ogni traccia di sporcizia, applicare una mano di 4M ISOLACRIL o 4M ISOLSOL, e infine procedere applicando due mani di prodotto lasciando trascorrere almeno 12 ore tra una mano e l'altra.

### **APPLICAZIONE :**

Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 35°C

### **DILUIZIONE :**

20 % – 30 % con acqua

### **CONSERVAZIONE :**

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo, raggi diretti del sole o fonti di calore.

### **CONFEZIONI :**

contenitori in plt da Kg. 12,5 e da Kg. 25